

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές

Ιδιότητες

Το SM-14 είναι μίγμα διαλυτών, που χρησιμοποιείται για την αραίωση των εποξειδικών βαφών.

Πεδία εφαρμογής

Το SM-14 χρησιμοποιείται για την αραίωση των εποξειδικών βαφών EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-AC, καθώς και για τον καθαρισμό εργαλείων μετά από εργασίες με αυτά τα υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές
Πυκνότητα: 0,85 kg/lit

Τρόπος χρήσης

Το SM-14 χρησιμοποιείται για την αραίωση εποξειδικών βαφών προστιθέμενο σε ποσοστό έως 10% κ.β. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό εργαλείων από υπολείμματα εποξειδικών βαφών.

Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία

Δοχεία 5 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες (<+30°C).

Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του SM-14 σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net