

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaCem® Color

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaCem® Color είναι χρωστική ουσία σε μορφή σκόνης, βάσεως μεταλλικών οξειδίων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Για χρωματισμό τσιμεντοειδούς βάσης σκυροδεμάτων και κονιαμάτων:

- Τσιμεντοειδή κονιάματα τελικής επίστρωσης, εξομάλυνσης
- Κονιάματα αρμολόγησης
- Σε πλάκες/πανέλα σκυροδέματος
- Για διακοσμητικής χρήσης στοιχεία

Για χρωματισμό κονιαμάτων βάσεως γύψου και/ή ασβέστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνθετικές χρωστικές βάσης ορυκτών οξειδίων
- Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζουν το χρόνο πήξης και την ωρίμανση των κονιαμάτων
- Συμβατές με άλλα πρόσμικτα κονιαμάτων της σειράς SikaCem®

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως Χρωστικές ουσίες για το χρωματισμό δομικών υλικών που βασίζονται στο τσιμέντο ή / και τον ασβέστη σύμφωνα με το EN 12878:2004, βάσει του πιστοποιητικού του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, το οποίο έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης ελέγχου της παραγωγής και της δοκιμής τύπου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χημική βάση	Ορυκτά οξείδια	
Συσκευασία	Ένα κιβώτιο περιέχει 6 πλαστικά δοχεία.	
	Χρώμα	Βάρος δοχείου
	Κίτρινο	400 g
	Ώχρα	400 g
	Μπλε	700 g
	Μαύρο	700 g
	Κόκκινο	800 g
	Καφέ	700 g
	Πράσινο	900 g
Διάρκεια ζωής	36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άθικτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C έως +25°C.	

Χύμα πυκνότητα

Χρώμα

Πυκνότητα

Κίτρινο	0,35 - 0,45
Όχρα	0,40 - 0,50
Μπλε	0,65 - 0,75
Μαύρο	0,70 - 0,80
Κόκκινο	0,75 - 0,85
Καφέ	0,75 - 0,85
Πράσινο	1,00 - 1,10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστώμενη δοσολογία

Μεταξύ ½ - 2 συσκευασιών ανά 25 kg συνολικού συνδετικού υλικού, ανάλογα με την επιθυμητή ένταση χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το SikaCem® Color προστίθεται στο ξηρό μείγμα. Αναμείξτε καλά πριν την προσθήκη νερού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η δοσολογία του SikaCem® Color πρέπει να προσαρμόζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

- Απαιτούμενη απόχρωση
- Χρώματα και δοσολογία συστατικών παραγωγής σκυροδέματος και κονιαμάτων (τσιμέντο, αδρανή, κ.α.)

Η ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση εξαρτάται από τη δοσολογία και την ομοιογένεια της αναλογίας των συστατικών ανάμειξης (τσιμέντο, νερό, αδρανή, πρόσμικτα και χρωστικές).

Οι συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια πήξης και σκλήρυνσης είναι πιθανόν να επηρεάσουν την απόχρωση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων, ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.

Οι βασικοί κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν για τα συμβατικά κονιάματα ισχύουν και για την περίπτωση κονιαμάτων προετοιμασμένων με SikaCem® Color σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή και την ωρίμανσή τους.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaCem® Color
Σεπτέμβριος 2018, Έκδοση: 02.01
021405061000000052

SikaCemColor-el-GR-(09-2018)-2-1.pdf